

AXIS Q6000-E PTZ 球型網路攝影機

提供PTZ點擊控制與完整 360° 全區影像

AXIS Q6000-E可與任何AXIS Q60-E攝影機整合，並只要點擊畫面即可在全區影像與細節之間縮放自如，不僅能提供 360° 全區影像，還可以同時透過高準確度的平移/傾斜/變焦捕捉所有影像細節。它的四個 2 百萬畫素鏡頭可為大型區域提供全景視角。搭配雙螢幕使用時，這款先進的情境感知解決方案就能提供來自 AXIS Q6000-E 的全區影像以及來自 AXIS Q60-E 的放大影像。AXIS Q6000-E 提供多項智慧型影像功能，如防竄改警報、位移偵測，以及第三方應用程式的支援。同時亦有僅提供 360° 全區影像但不含 PTZ 功能的 AXIS Q6000-E 單機可供選購。此產品日後可透過加入 AXIS Q60-E 進行升級。

- > 完整的 360° 全區影像
- > 4 台 HDTV 720p 攝影機
- > PTZ 點擊控制
- > 相容於任何 AXIS Q60-E 機種
- > 單機版本可供選購



AXIS Q6000-E PTZ 球型網路攝影機

機型	AXIS Q6000-E 50Hz AXIS Q6000-E 60Hz AXIS Q6000-E Solo 50Hz AXIS Q6000-E Solo 60Hz
攝影機	
支援的攝影機	AXIS Q60-E 攝影機 ^a
影像感應器	4 個 1/2.8 吋 200 萬畫素循序掃描 RGB CMOS
鏡頭	固定對焦, 固定光圈, F2.0, 焦距: 1.37 公釐 水平視角預設模式 (4:3) 113° 水平視角 152° 垂直視角 85°
燈光敏感度	彩色: 0.3 lux, F2.0
快門時間	1/45500 秒至 4 秒
影像	
壓縮格式	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main 與 High Profile Motion JPEG
解析度	4 x 1280x720 (HDTV 720p) 到 320x180, 預設值: 960x720 四分劃畫面 1920x1440 (4:3) 到 320x180
影像播放速率	所有解析度下最高 25/30 fps (50/60 Hz)
影像串流	多重、可分別設定的 H.264 和 Motion JPEG 影像串流 可控制傳輸速率和頻寬 MBR H.264
影像設定	解析度、壓縮率、彩度、亮度、銳利度、對比、白平衡、曝光值、曝光控制、自動背光補償、曝光區域、快門與增益微調一般與低光源情況下的行為、隱私區域遮蔽
網路	
安全性	密碼保護、IP 位址過濾、HTTPS ^b 加密、IEEE 802.1X ^b 網路存取控制、摘要驗證、使用者存取記錄、集中式憑證管理
支援協定	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^b 、SSL/TLS ^b 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH
系統整合	
應用程式介面	提供軟體整合的開放式 API, 包括 VAPIX [®] 和 AXIS 攝影機應用程式平台; 詳細規格請參考 www.axis.com AXIS 影像代管系統 (AVHS) 可實現單鍵連線 ONVIF Profile S, 詳細規格請參考 www.onvif.org
影音分析	影像位移偵測、主動式防竄改警報、邊際儲存空間事件、撞擊偵測 支援由 AXIS 攝影機應用平台安裝第三方應用程式, 詳細資訊請參閱 www.axis.com/acap
事件觸發	偵測器 (存取即時串流、衝擊偵測、防竄改) 硬體 (風扇、網路、溫度) 輸入訊號 (手動觸發、虛擬輸入) 儲存空間 (中斷、錄影) 系統 (系統就緒) 時間
事件動作	檔案上傳: FTP、HTTP、HTTPS、網路分享和電子郵件通知; 電子郵件、HTTP、HTTPS 和 TCP 錄影至邊際儲存空間 警報前和警報後的影像緩衝 覆蓋文字
資料串流	事件資料

內建安裝輔助工具 像素計算器

一般	
外罩設計	IP66 與 NEMA 4X 等級認證、鋁壓鑄、聚碳酸酯半球形外罩
記憶體	1 GB RAM, 256 MB 快閃記憶體
電源	高功率 PoE IEEE 802.3at Type 2 Class 4 AXIS Q6000-E: Axis 中跨 60 W 單埠: 100–240 V AC, 最大 74 W AXIS Q6000-E Solo: Axis 中跨 30 W 單埠: 100–240 V AC, 最大 30 W 耗電量: 一般情況下為 8 W, 最大 18 W 含建議使用的中跨設備
連接線	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE RJ45 10BASE-T/100BASE-TX Q60-E 連接埠 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX 服務連接埠
邊際儲存	支援 SD/SDHC/SDXC 卡 支援錄製影像到專用網路儲存空間 (NAS) 如需有關 SD 卡和 NAS 的建議, 請參閱 www.axis.com
操作環境	-30 °C 到 50 °C (-22 °F 到 122 °F) 濕度 10–100% RH (凝結狀態)
儲存條件	-40 °C 到 65 °C (-40 °F 到 149 °F)
安規認證	EMC EN 55022 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 50121-4、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、ITE、C-Tick AS/NZS CISPR 22 Class A、KCC KN22 Class A、KN24 安全性 IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22 環境 EN 50581、IEC/EN 60529 IP66、IEC/EN 62262 IK10、NEMA 250 Type 4X、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60721-4-3 Class 4K3、4M3
外觀尺寸	直徑: ø 389 公釐 (15 5/16 英寸) AXIS Q6000-E: 308 公釐 (12 1/8 英寸) AXIS Q6000-E Solo: 213 公釐 (8 3/8 英寸)
重量	AXIS Q6000-E: 3.55 公斤 (7.8 磅) AXIS Q6000-E Solo: 4.20 公斤 (9.26 磅)
隨附配件	乙太網路轉換器、卡口螺絲、安裝指南、1 個 Windows 解碼器使用者授權 AXIS Q6000-E Solo: Axis 中跨 30 W 單埠。
選購配件	AXIS T91A 和 AXIS T91B 安裝配件 AXIS Q6000-E: Axis 戶外中跨 60 W 單埠
影像管理軟體	AXIS Camera Companion、AXIS Camera Station、來自 Axis 應用程式開發夥伴的影像管理軟體可從 www.axis.com/techsup/software 網站上取得
語言	德文、法文、西班牙文、義大利文、俄文、簡體中文、日文、韓文、葡萄牙文
保固	提供 Axis 3 年保固。關於 AXIS 延長保固選項相關資訊, 請參閱 www.axis.com/warranty

- a. *AXIS Q6000-E Solo* 不需要 *AXIS Q60-E* 攝影機。
b. 本產品包括由 OpenSSL Project 開發的軟體, 以便在 OpenSSL 工具套件中使用。 (www.openssl.org), 以及由 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 撰寫的加密軟體。

更多資訊, 請至 www.axis.com