



Cy-DHA606H

16 路 AHD 多工數位錄放影機

產品特性：

- ▶ 影像壓縮格式：H.264 雙碼流
- ▶ 支援 16 路 1080P/720P AHD 影像輸入或 16 路 WD1 影像輸入
- ▶ 每門攝影機錄影張數可單獨調整
- ▶ 具中文面版操作及滑鼠控制 OSD/PTZ 等功能
- ▶ 面板具錄影, 網路, 電源, 備份等燈號
- ▶ 具有密碼層級保護功能及新增管理權限功能
- ▶ 備份方式 2 組 USB2.0 或網路備份
- ▶ 錄影模式選擇：手動、排程、位移警報等錄影
- ▶ 監看及回放攝影機名稱可顯示中文或英文數字
- ▶ 支援 3G 手機監看功能(Android/iPhone/iPad/Blackberry)
- ▶ 可外接 8 支 IPC 功能



電器規格說明：

產品規格如變動將不另行通知

產品型號	Cy-DHA606H
即時顯示速度	16CH：480 張 (NTSC) / 400 張 (PAL)
錄影張數 (fps) NTSC	1080P(1920x1080) 共 240 fps / 720P(1280x720) 共 480 fps / WD1(960x480)共 480 fps / 每門單獨調整錄影張數
畫面顯示功能	1/4/8/9/13/16 分割畫面, 及畫面跳台, 2x2 數位放大
錄影方式	手動/排程/位移警報
錄影品質設定	最高/高/較高/一般/低/最低共六種設定方式
回放搜尋方式	任意時間搜尋/檔案時間搜尋/事件搜尋
回放速度	正轉/倒轉：x1, x2, x4, x8, x16
回放通道	主機端:8CH / 網路端:4CH
OSD 顯示功能	硬碟訊息/時間顯示/攝影機設定/錄影設定/功能選單等設定方式
影像輸入	16CH AHD 輸入 或 16CH WD1 輸入 (可任意混插)
影像輸出	BNC x 1 /VGA x 1 (1280X1024) /HDMI 輸出(1920x1080)
聲音輸入/輸出	4CH (RCA 接頭) / 1CH
警報輸入/輸出	4 組 IN / 1 組 OUT
紅外線遙控器/滑鼠	標配品
位移偵測	位移區域 22 x 15 區域設定 / 8 段靈敏度可調
RS-485 功能	可控制 PTZ 及連接控制鍵盤控制主機
備份方式	USB 備份或網路備份
硬碟	可內裝 2 顆 3.5 吋 SATA 介面硬碟(每顆最大支援 4000 G)
網路功能	IE 瀏覽(最多 10 人)/中文 100CH CMS
電源	DC12V, 50Hz/60Hz
重量	淨重/毛重：1.2kg/1.5kg(不含硬碟)
尺寸	426(寬)mm x65(高)mm x 328.5(深)mm

