



CAT.6 Keystone Jack

UTP 90° 標準型



- 90°110端子式薄型設計
- 可安裝於24P 1U模組式配線架上
- 使用8芯壓接工具·可一次壓接8PIN有效提升施工速度
- RJ45及壓線端子採無焊錫(press-in)接合技術可有效抑制錫點產生的串音衰減及RL問題
- RJ45接觸彈片採磷青銅鍍鎳100u表面鍍金50u·防止表面產生氧化造成接觸不良
- 資訊插座有EIA色碼·提供六種不同顏色以上標示及區分作為顏色管理用途
- 資訊插座視實際需求可安裝在面板資訊盒或模組式跳線面板搭配使用
- IDC端子可收容22AWG~26AWG之芯線·具T568A及T568B雙線位標示

K08

◆ 國際認證

- UL CSA
- 3P

◆ 應用範圍

- 10/100 Base-T
- Gigabit Ethernet
- ATM155
- TP-PMD
- ADSL
- ISDN
- POE+

◆ 符合標準

- ANSI/TIA 568-C2 CAT.6
- ISO/IEC 11801 2nd class E
- EN 50173-1: 2011
- IEC60603-7
- IEC60512-27
- IEC60352

◆ 電氣性能

- Housing is fire-resistance ABS
- Contacts are 50u" gold-plated
- Insertion life cycles >1000(Typical)
- IDC insertion life cycles >200
- Contact resistance : 20M Ω
- Current rating : 1.5Amps
- DC resistance: Max.0.1 Ω
- Operating temperature:
-40~+60 C degrees

◆ 產品描述

- T-568A/B wiring
- RJ 45 complies with FCC part 68 standard.
- 110 IDC universal Provides termination for IDC connector 22~26 AWG wire

產品編號

KJE8C6UAKYXX

產品描述

CAT.6 UTP Keystone Jack

單位

10/EA/BAG